

## PRODUKTDATENBLATT

# Sika® Abglättmittel N

Hilfsmittel für Sikaflex® Dichtstoffe zur Erstellung ansprechender Fugenoberflächen

**TYPISCHE PRODUKTEIGENSCHAFTEN (WEITERE ANGABEN SIEHE SICHERHEITSDATENBLATT)**

<b>Chemische Basis</b>	Wässrige Tensidlösung
<b>Farbe (CQP001-1)</b>	Farblos transparent
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	5 bis 35 °C
<b>Haltbarkeit</b>	12 Monate <sup>A</sup>

CQP = Corporate Quality Procedure

<sup>A)</sup> Im verschlossenen Gebinde, trocken zwischen 5 und 25 °C lagern

**BESCHREIBUNG**

Sika® Abglättmittel N ist ein wasserbasierendes, lösemittelfreies Hilfsmittel für das Abglätten elastischer Sika® Kleb- und Dichtstoffe.

**Produktvorteile**

- pH neutral
- Verträglich mit den gängigsten Oberflächen
- Kein auswaschen oder anlösen frisch applizierter Kleb- und Dichtstoffe

**ANWENDUNGSBEREICH**

Sika® Abglättmittel N wurde zum Abglätten von frisch aufgetragenen elastischen Dicht- und Klebstoffen von Sika entwickelt.

Sika® Abglättmittel N hat sich bei einer Vielzahl von Versuchen als gut verträglich mit üblichen Lacken und Oberflächen erwiesen. In kritischen Fällen ist es jedoch empfehlenswert, die Verträglichkeit zu überprüfen, insbesondere bei frischen und/oder wasserbasierten Lacken.

Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet.

Um Haftung und Materialverträglichkeit sicherzustellen, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden.

## VERARBEITUNGSHINWEISE

Sika® Abglättmittel N kann direkt auf die Dicht-/Klebstoff-Oberfläche gesprüht und mit einem geeigneten Werkzeug abgezogen werden. Eine andere Arbeitsweise besteht darin, die Fugenoberfläche mit einem, im Glättmittel getauchten bzw. aufbewahrten Glättholz oder Spatel abzuziehen.

Sika® Abglättmittel N kann durch Zugabe von sauberem Wasser auf die gewünschte Viskosität verdünnt werden.

Gebinde nach Gebrauch sofort wieder dicht verschliessen.

## Lagerbedingungen

Ungeöffnete Gebinde können zwischen 5 °C und 25 °C gelagert werden.

Angebrochene Gebinde müssen innerhalb weniger Wochen verarbeitet werden.

Der Zersetzungsprozess des Produktes führt zum Wachstum von Mikroorganismen wodurch ein unangenehmer Geruch entsteht. In diesem Fall muss Sika® Abglättmittel N entsorgt werden.

## WICHTIGE HINWEISE

Sika® Abglättmittel N enthält eine geringe Menge an wasserlöslichen Polymeren, die auf der Oberfläche haften bleiben. Falls die abgeglättete Fuge überlackiert werden soll, wird empfohlen, die oben genannten Polymere, z. B. durch Spülen mit sauberem Wasser, zu entfernen.

## WEITERE INFORMATIONEN

Die hier enthaltenen Informationen dienen nur zur allgemeinen Orientierung. Hinweise zu spezifischen Anwendungen sind auf Anfrage bei der technischen Abteilung der Sika Industry erhältlich.

Folgende Dokumente sind zusätzlich verfügbar:

- Sicherheitsdatenblatt

## GEBINDE

Dose	1 l
------	-----

## HINWEIS MESSWERTE

Alle in diesem Datenblatt genannten technischen Werte basieren auf Laborversuchen. Auf Grund von uns nicht beeinflussbarer Umstände können aktuell gemessene Werte variieren.

## ARBEITSSCHUTZBESTIMMUNGEN

Für den Umgang mit unseren Produkten bei Transport, Handhabung, Lagerung und Entsorgung sind die wesentlichen physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

## RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

## PRODUKTDATENBLATT

Sika® Abglättmittel N  
Version 02.01 (03 - 2023), de\_CH  
019400000050001100

Sika Schweiz AG  
Tüffenwies 16  
CH-8048 Zürich  
Tel. +41 58 436 40 40  
sika@sika.ch  
www.sika.ch

