

PRODUKTDATENBLATT

Sika® Primer-3 N

1-komponentiger, lösemittelhaltiger Primer

PRODUKTBESCHREIBUNG

1-komponentiger, lösemittelhaltiger Primer für poröse und metallische Untergründe.

ANWENDUNG

Entwickelt für SikaBond®, Sikaflex®, SikaHyflex®, Sikalastic® und Sikasil® Produkte für den Einsatz auf porösen Untergründen (z. B. Beton) und Metallen.

VORTEILE

- Einfache Applikation
- Wasserabstossend
- Kurze Ablüftungszeit

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	1-komponentiges, lösemittelhaltiges Epoxidharz			
Lieferform	Gebinde:	250 ml Dose	1000 ml Flasche	10 l Eimer
	Verpackungseinheit:	6 Dosen	4 Flaschen	1 Eimer
Haltbarkeit	Im ungeöffneten Originalgebilde: 9 Monate ab Produktionsdatum			
Lagerbedingungen	Lagertemperatur zwischen +5 °C und +25 °C. Trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.			
Farbton	Transparent			
Dichte	~ 1.00 kg/l		(ISO 2811-1)	
Feststoffgehalt nach Gewicht	~ 34 %			
Viskosität	~ 10 mPas		(ISO 3219)	

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Verbrauch		Fläche	Fugenlänge
	Poröse Untergründe:	~ 5 m ² /l	~ 250 m/l
	Nicht poröse Untergründe:	~ 8 m ² /l	~ 400 m/l
Lufttemperatur	Min. +5 °C, max. +40 °C		
Untergrundtemperatur	Min. +5 °C, max. +40 °C, muss min. 3 °C über dem Taupunkt liegen		
Ablüftzeit	Min. 30 Minuten, max. 8 Stunden		

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

WEITERE HINWEISE

Angebrochene Gebinde sind innerhalb eines Monats aufzubrauchen.

Sika® Primer-3 N der geliert, nicht homogen oder verschmutzt ist, nicht mehr verwenden.

Primer sind Haftvermittler. Sie sind weder ein Ersatz für die korrekte Reinigung der Oberfläche, noch verbessern sie die Festigkeit des Untergrundes deutlich.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Der Anwender muss die neuesten Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen, bevor er Produkte verwendet. Das SDS enthält Informationen und Ratschläge zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung chemischer Produkte sowie physikalische, ökologische, toxi-kologische und andere sicherheitsrelevante Daten.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, frei von Öl, Fett, Staub und losen oder bröckelnden Teilen sein. Farbe, Zementschlämme und andere schlecht haftende Fremdkörper müssen entfernt werden.

VERARBEITUNGSMETHODE/-GERÄTE

Sika® Primer-3 N mit einem sauberen Pinsel oder Roller auf den Untergrund auftragen.

Sika® Primer-3 N soll nur 1-mal appliziert werden.

Dosen nach Gebrauch sofort wieder verschliessen.

GERÄTEREINIGUNG

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch reinigen. Ausgehärtetes Material kann nur noch mechanisch entfernt werden.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
www.sika.ch



Produktdatenblatt
Sika® Primer-3 N
Februar 2024, Version 01.04
02051601000000007

SikaPrimer-3N-de-CH-(02-2024)-1-4.pdf