


# Ersatzverglasung Installationsanleitung



1 Entfernen der Zierleisten, Rückspiegel, Halterungen und Scheibenwischer nach Angaben des Fahrzeugherstellers.



2 Schutz der Karosseriefächen mit Abdeckband zur Vermeidung von Lackschäden.



3 Die beschädigte Scheibe mit Vibrationsmesser, Trenndraht, Kaltmesser oder einem vergleichbaren Werkzeug ausschneiden.




4 Zu ersetzende Glasscheibe idealerweise mit Saugheber entfernen.




5 Einpassen der neuen Glasscheibe und korrekte Position der Scheibe mit Klebeband markieren.



6 Die neue Scheibe mit Scheibenreiniger reinigen.



7 Die Haftfläche der Scheibe mit Sika® Aktivator PRO vorbehandeln.




8 Restkleberaube am Karosserieflansch auf 1 bis 2 mm zurückschneiden.



9 Karosserieflansch mit Wasser reinigen und die Haftfläche mit Sika® Aktivator PRO vorbehandeln.




10 Kleinere, beim Ausbau entstandene Lackschäden mit Sika® Primer-206 G+P korrigieren. Bei grösseren Schäden mit einem schnellen Original-Reparatlack ausbessern oder die Karosserie-Werkstatt kontaktieren.




11 Kartusche öffnen.



12 Dreiecks-Kleberaube entweder auf die Scheibe oder auf den Karosserieflansch auftragen.



13 Die neue Scheibe innerhalb der Offenzeit des Klebstoffs einsetzen und positionieren.



14 Zierleisten, Halterungen, Rückspiegel und Scheibenwischer wieder einbauen.



Produkteigenschaften	SikaTack® MOVE <sup>IT</sup>	SikaTack® Drive
Wegfahrzeit*	60 Minuten von -10 °C bis +35 °C	2 Stunden von +5 °C / 80% r.F. bis +35 °C / 20% r.F.
Sika® All-in-One Modul	■	■
Einsetzbar für alle Personenwagen	■	■
Antennentauglich	■	■
Nicht leitend	■	■
Schwarzprimerlos	■	■
Offenzeit	5 Minuten	10 Minuten
Einfache Verarbeitung	■	■
Leichte Handpistolen- verarbeitung	■	■
Fadenabriss	Sehr kurz	Sehr kurz
Erfüllt oder übertrifft OEM-Richtlinien	■	■
Standfestigkeit	Sehr gut	Sehr gut

\* Gemäss US-Sicherheitsstandard FMVSS 212/208  
(mit doppeltem Airbag, ohne Sicherheitsgurte)



Es gelten unsere jeweils aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
Vor Verwendung und Verarbeitung ist stets das aktuelle Produktdatenblatt zu konsultieren.

www.sika.ch